



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 271012

COPER TRASPARENT

Guaina liquida trasparente impermeabilizzante

CARATTERISTICHE

COPER TRASPARENT è una guaina liquida trasparente all'acqua, impermeabile, elastica, traspirante e calpestabile a forte penetrazione.

Le sue particolari caratteristiche di elasticità e resistenza termica agli agenti atmosferici la rendono utile anche nell'applicazione in esposizioni montane o marine.

La sua trasparenza, inoltre, la rende adatta anche all'impermeabilizzazione di rivestimenti colorati sia a pavimento che a parete.

CAMPI D'IMPIEGO

COPER TRASPARENT è ideale per l'impermeabilizzazione di tetti, terrazze e balconi con supporti assorbenti tipo cemento, pietra, marmo, tufo, cotto, cornicioni in pietra o in cemento, fughe di piastrelle, ecc..

Per il suo forte potere penetrante, su supporti assorbenti, ne satura la porosità idrofobizzandone la superficie.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

È importante che la superficie da impermeabilizzare

sia ben pulita, esente da polvere, parti sfaldanti ed asciutta in profondità. Eliminare, inoltre, tracce di vecchie idropitture, vernici, oli e grassi, residui di altri eventuali trattamenti, ecc..

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Applicare con rullo o pennello ad almeno due mani. Gli attrezzi si lavano quindi con acqua semplice.

AVVERTENZE

- Preparare bene il supporto.
- Evitare il trattamento di piscine o contenitori destinati al contenimento di liquidi alimentari.
- Non usare il **COPER TRASPARENT** su pavimenti ad alta pedonabilità o carrabili.
- Non applicare in caso di minaccia di pioggia, pioggia, sole battente e vento forte.
- Applicare con temperature comprese tra i 5° e i 35°C.
- Applicare solo su supporti assorbenti tipo cemento, pietra, marmo, tufo, cotto, ecc..
- Non applicare su ceramica, gres porcellanato, ecc..
- Applicare una terza mano se necessario.

REV. 271012

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di guaina liquida trasparente all'acqua, impermeabile, elastica, calpestabile, traspirante, a forte penetrazione, ideale per l'impermeabilizzazione di tetti, terrazze e balconi con supporti assorbenti tipo cemento, pietra, marmo, tufo, cotto, cornicioni in pietra o in cemento, fughe di piastrelle, ecc., da applicare a pennello o a rullo, avente un consumo di 0,30 / 0,35 lt per m² per due mani, tipo **COPER TRASPARENT** della **BUFFA srl**.

DATI TECNICI

DILUIZIONE	pronto all'uso
COMPOSIZIONE	soluzione di un copolimero acrilico in acqua
VISCOSITÀ BROOCFIELD	1100 ± 100 cps
COLORE	trasparente
ESSICCAZIONE	- fuori polvere 3 ore a 20° C - indurimento totale 12 ore (a secondo della temperatura)
TMF	9° C
TMA	12° C
ALLUNGAMENTO ALLA ROTTURA	350%
RESISTENZA AGLI ACIDI	discreta
RESISTENZA ALLE BASI	discreta
RESISTENZA A TRAZIONE	250 kg / cm ²
TOSSICITÀ	aerare i locali dove viene applicato. Fare uso di guanti ed occhiali protettivi. Se il prodotto viene a contatto con la pelle, lavare con acqua e sapone e risciacquare abbondantemente
PEDONABILITÀ	semicalpestabile
RESA	0,30 / 0,35 lt per m ² per due mani
CONFEZIONI	taniche da 5 / 25 lt
STOCCAGGIO	18 mesi. Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo e lontano da fonti di calore. Teme il gelo.

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.