



## SISTEMI INNOVATIVI

REV. 347013

### QUARZO E

Pittura al quarzo per esterni

#### CARATTERISTICHE

Il **QUARZO E** è una pittura al quarzo, con aspetto opaco, ad elevato potere coprente, di aderenza ai supporti sia nuovi che vecchi e con notevole resistenza agli agenti atmosferici.

#### CAMPI D'IMPIEGO

Il **QUARZO E** è una pittura al quarzo che, grazie alle sue caratteristiche, è ideale per la protezione e la decorazione di pareti esterne. È ideale per applicazioni su vecchi rivestimenti (qualora stabili e integri) o su nuovi supporti quali i nostri **RASOX PLUS, RASANTE LIBECCIO PLUS**, ecc..

#### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici devono essere pulite, asciutte, prive di oli, grassi, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti.

Pitture preesistenti, non perfettamente ancorate, o intonaci sfaldanti dovranno essere rimossi.

Intonaci friabili o porosi andranno consolidati preventivamente con l'applicazione di una mano di **VIDUEST** o **MAX ETIL**.

#### MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Diluire il prodotto con acqua pulita al 20 – 25 %

circa e mescolare accuratamente; applicare quindi a due mani, intervallate di 6 – 12 ore l'una dall'altra, con pennello, rullo o spruzzo a mani incrociate, previa applicazione di una mano di fondo con il primer **PRESTO**.

#### AVVERTENZE

- Il **QUARZO E** deve essere usato senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Non applicare in caso di pioggia imminente, su facciate esposte al sole battente ( prevedere l'uso di teli sui ponteggi ) ed in presenza di vento forte.
- Non applicare con temperature inferiori a 5° C e superiori a 30° C.
- Prestare attenzione agli sbalzi di temperatura.
- Si consiglia di non lasciare pareti incomplete per evitare differenze di tonalità.
- Non applicare su supporti umidi o non stagionati.
- Si consiglia di ritirare il prodotto necessario in una unica partita.
- Si consiglia di utilizzare mano d'opera specializzata.

REV. 347013

## VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di pittura al quarzo, con aspetto opaco, ad elevato potere coprente, di aderenza ai supporti sia nuovi che vecchi e con notevole resistenza agli agenti atmosferici, ideale per la protezione e la decorazione di pareti esterne, da miscelare con acqua pulita al 20 – 25 %, da applicare a due mani ad incrocio a pennello, rullo o spruzzo, con un consumo medio di 0,20 / 0,30 lt x m<sup>2</sup> x due mani, previa applicazione di una mano di primer **PRESTO**, tipo **QUARZO E** della **BUFFA srl**.

## DATI TECNICI

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>DILUIZIONE</b>       | con acqua pulita fino al 25 %   |
| <b>COMPOSIZIONE</b>     | - copolimeri altamente pregiati<br>- polvere di quarzo<br>- pigmenti resistenti ai UV<br>- cariche opacizzanti<br>- additivi organici |
| <b>PESO SPECIFICO</b>   | 1600 ± 50 g / lt  |
| <b>VISCOSITÀ</b>        | tixotropica   |
| <b>ASPETTO DEL FILM</b> | opaco   |
| <b>COLORE</b>           | bianco o colorato   |
| <b>ESSICCAZIONE</b>     | - asciutto al tatto un'ora<br>- in profondità quattro ore   |
| <b>RESA</b>             | 0,20 / 0,30 lt x m <sup>2</sup> x due mani  |
| <b>CONFEZIONI</b>       | secchielli da 4 / 14 lt   |
| <b>STOCCAGGIO</b>       | 18 mesi se conservato in confezioni integre, in luogo asciutto, al riparo dall'umidità, fonti di gelo e di calore                     |
| <b>TOSSICITÀ</b>        | prodotto non tossico  |

## ATTENZIONE

*Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.*